

Sicherheitsdatenblatt gemäß (EG) Nr. 1907/2006

NOVAREP KM-L
Qualitäts-Kaltasphalt

Hergestellt für:
FRANK FISCHER STRASSENBAUSTOFFE GmbH
Hochvogelring 86
90471 Nürnberg
Tel + 49 (0) 911 - 2177255
Fax +49 (0) 911 - 2177253
eMail: info@novarep.de

NOVAREP KM-L

Qualitäts-Kaltasphalt

1. Stoff- und Firmenbezeichnung

Produktbezeichnung:	NOVAREP KM-L Qualitäts-Kaltasphalt
Verwendung:	Kaltasphalt, Reparaturasphalt
Produktion:	Werk 14
Vertrieb:	FRANK FISCHER STRASSENBAUSTOFFE GmbH 90471 Nürnberg
Auskunftgebender Bereich:	s. o.
Notfallauskunft:	Informationszentrale gegen Vergiftungen Universitätsklinikum Bonn Tel. +49 (0) 228 – 1924 0

2. Chemische Charakterisierung

- Ein kornabgestuftes Mineralstoffgemisch mit Spezialbitumen (CAS: 8052-42-4, EINECS/ELINCS: 232-490-9, Konzentration: <10%) aufbereitet.
- Gefährliche Inhaltstoffe: keine

3. Mögliche Gefahren

- Gefahrenbezeichnung: keine
- Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt: keine
- Klassifizierungssystem: Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen.

4. Erste Hilfe Maßnahmen

- Allgemeine Hinweise: Mit Produkt verunreinigte Kleidung entfernen
- Nach Einatmen: Für viel Frischluft sorgen. Bei Beschwerden Arzt aufsuchen
- Nach Hautkontakt: Benetzte Haut mit Wasser, Seife oder geeigneten Reinigungsmitteln reinigen
- Nach Augenkontakt: Sofort mit viel Wasser säubern, spülen und bei Beschwerden Arzt aufsuchen
- Nach Verschlucken: Mund ausspülen, reichlich Wasser nachtrinken und Arzt aufsuchen

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

- Geeignete Löschmittel: Pulver, Kohlendioxid, Schaum, Wassersprühstrahl, Sand, Erde
- Besondere Schutzausrüstung: Keine besonderen Maßnahmen notwendig, ausser normaler persönlicher Schutzausrüstung

NOVAREP KM-L

Qualitäts-Kaltasphalt

6. Handhabung

- Hinweis zum sicheren Umgang: Für ausreichende Belüftung am Arbeitsplatz sorgen.
- Hinweis zum Brand- und Explosionsschutz: Keine besonderen Maßnahmen notwendig

7. Lagerung

- Anforderungen an Lagerräume: Nicht in der Nähe von Nahrungsmitteln lagern.
- Zusammenlagerungshinweis: Nicht zusammen mit starken Oxidationsmitteln lagern

8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

- Technische Schutzmaßnahmen: Keine weiteren Angaben, ausser Punkt 6
- Bestandteile mit arbeitsplatz-bezogenen, zu überwachenden Grenzwerten: Das Produkt enthält keine relevanten Mengen von Stoffen mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten.
- Persönliche Schutzausrüstung: Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen, bei der Arbeit möglichst nicht essen, trinken oder rauchen. Nicht in der Nähe von Nahrungsmitteln aufbewahren. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Hautschutz (Fettcreme) benutzen.
- Atemschutz: Bei ausreichender Belüftung nicht erforderlich
- Handschutz: undurchlässige Schutzhandschuhe
- Augenschutz: Schutzbrille bei Spritzgefahr
- Körperschutz: Geeignete langärmelige Schutzkleidung

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

- Form: fest
- Farbe: schwarz
- Geruch: schwach
- Flammpunkt: nicht anwendbar
- Anfangssiedepunkt: nicht anwendbar
- Löslichkeit in Wasser: unlöslich
- Explosionsgrenze: nicht explosiv
- Raumdichte (20°C): 2,30 g/cm³

NOVAREP KM-L

Qualitäts-Kaltasphalt

10. Stabilität und Reaktivität

- Zu vermeidende Bedingungen: offene Flamme, Funken
- Zu vermeidende Stoffe: Starke Oxidationsmittel und Säuren
- Gefährliche Zersetzungsprodukte: Bei Brand Entstehung von Kohlenmonoxid, Stickoxiden, Rauch und Ruß Möglich.

11. Angaben zur Toxikologie

- Akute Toxizität: Keine
- Primäre Reizwirkung bei Haut und Auge: Reizwirkung möglich
- Sensibilisierung: Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.
- Zusätzliche Toxikologische Hinweise: Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig. Bei sachgemäßem Umgang und bestimmungsgemäßer Verwendung verursacht das Produkt nach unseren Erfahrungen und vorliegenden Informationen keine gesundheitsschädlichen Wirkungen.

12. Angaben zur Ökologie

- Nicht in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen WGK 1 (Selbsteinstufung)

13. Angaben zur Entsorgung

- Stoffe: Das Produkt ist recyclingfähig
- Abfallschlüssel: 17 03 02 (Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen die unter 17 03 01 fallen)

14. Angaben zum Transport

- Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

15. Vorschriften

- Kennzeichnung nach EG-Richtlinien: Das Produkt ist aufgrund der vorliegenden Daten keine gefährliche Zubereitung im Sinne der EG-Richtlinien
- Wassergefährdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung)
- Immissionsschutz: TA-Luft bzw. MAK-Wert: keine Einstufung

NOVAREP KM-L

Qualitäts-Kaltasphalt

16. Sonstige Angaben

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen unseren Kenntnissen zum angegebenen Zeitpunkt. Es wird keine Gewähr für Fehlerlosigkeit und Vollständigkeit gegeben. Die Angaben stellen keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar. Der Verwender muss sich selber davon überzeugen, dass alle Angaben für den jeweiligen Gebrauch richtig und vollständig sind.

Datenblatt ausstellender Bereich: Asphaltmischwerk 14
Ansprechpartner: Mitarbeiter Labor (siehe Punkt 1)

Weitere Informationen entnehmen Sie auch dem technischen Merkblatt für **NOVAREP KM-L** oder unter www.novarep.de