

NOVAREP® PM40-2K

PFLASTERFUGENMASSE FÜR NATURSTEIN-, PFLASTER-, PLATTEN- UND KLINKERBELÄGE

2-KOMPONENTIGE UND KALTVERARBEITBARE PFLASTERFUGENMASSE ZUM WASSERDURCHLÄSSIGEN VERFUGEN SÄMTLICHER PFLASTERBELÄGE AB 3 MM FUGENBREITE UND 30 MM FUGENTIEFE IN 3 VERSCHIEDENEN FARBTÖNEN.

MERKMALE

- > Geeignet für Naturstein-, Pflaster-, Platten- und Klinkerbeläge
- > besonders geeignet für schmale Fugen bereits ab 3 mm Breite
- > Basis: Epoxidharz/Quarzsand
- > hoch belastbar bis 39,6 N/mm²
- > wasserdurchlässig
- > emulgierbar
- > selbstverdichtend
- > bei Feuchtigkeit verarbeitbar
- > Aushärtungszeit 24 Stunden
- > Farbtöne: natur, steingrau und basalt

VERARBEITUNG / EINBAU

- > **NOVAREP® PM40-2K** wird gebrauchsfertig geliefert und bei Temperaturen zwischen + 5°C und + 25°C verarbeitet. Zur Verarbeitung wird kein zusätzliches Werkzeug benötigt. Durch Zugabe von max. 3 Liter Wasser/Geb. kann die Verarbeitungskonsistenz individuell bestimmt werden. Die Topfzeit beträgt je nach Witterung ca. 20 Min, die Aushärtung erfolgt binnen ca. 24 Stunden. Die vollständige Belastbarkeit wird 6-7 Tage nach dem Einbau von **NOVAREP® PM40-2K** erreicht.

Verbrauchsmengen auf Basis einer Fugentiefe von ca. 30 mm und einer Fugenbreite von ca. 8 mm in kg/m²:

- > Mosaikpflaster 4/6 12,1 kg/m²
- > Kleinpflaster 9/11 6,4 kg/m²
- > Großpflaster 14/16 4,3 kg/m²
- > Plattenbelag 40/40 1,7 kg/m²

LAGERUNG

- > im Originalgebilde ungeöffnet mindestens 24 Monate lagerfähig
- > Trocken und frostfrei lagern

VERPACKUNG

- > 30 kg PP Gebinde best. aus Komponente A (Sand) 27,5 kg + B (Epoxidharz) 2,5 kg
- > 24 Gebinde (720 kg) pro Palette



Farbe	Art.-Nr.	VP/Pal.
natur	0502010	30 kg/24
steingrau	0502011	30 kg/24
basalt	0502012	30 kg/24